

**BARRERA DE OBRA NEW JERSEY
60CMS ALTO**

Pág.1 de 1

Nombre producto:  **SAFE BLOCK®** 60 cm**Capacidad Nominal *¹:** No aplicable**Referencia:** BAROBR6010/14**Tipo:****Colores Estándar *²:** Blanco y rojo**Material:** PEAD**Peso Nominal:** 4000 g $\pm$ 5%*³**Medidas (mm)**

Longitud (L)	Ancho (W)	Alto (H)	Diámetro Exterior (ø)	D(mm) Tapón inferior	d(mm) Tapón superior	X
1200 $\pm$ 3%* ³	400 $\pm$ 3%* ³	600 $\pm$ 3%* ³	-	60 $\pm$ 3%* ³	88 $\pm$ 3%* ³	-

Materia Prima:

Polietileno de Alta Densidad, de densidad igual a 949 Kg/m³ según a norma ISO 1183, índice de fluidez a 190°C / 5 Kg igual a 0,4 g/10min, según a norma ISO 1133

Sistema de Fabricación:

Cuerpo - Soplado

Tapones - Inyección

Sistema de cerrado:

Tapón de polietileno colocado en la parte superior e inferior del separador.

Acondicionamiento:**Estado Físico de los Productos a Embalar:****Información adicional:**

Separador desarrollado para rentabilizar el espacio de almacenaje. Dependiendo de las necesidades puede tener dos configuraciones de enganche, una con utilidad 1,13m y otra 1,03m.

Con marcaje de nivel de lastrado (lastrado nominal de 30kg), fácil de manejar gracias a su agarre único en el centro de la barrera. Posibilidad de manejar con carretilla elevadora.

El sistema de anclaje "MACHO"(doble)/"HEMBRA" permite formar desde una línea recta hasta curvas de 90°, teniendo la posibilidad de formar una línea recta donde las piezas están mas juntas, formando una barrera de protección más sólida.

Opción de colocación de pegatinas reflectantes, postes señalización y otros dispositivos; gracias a su anclaje extra.

Tapón superior preparado para llenado mediante auto-tanque.

*¹ Capacidad recomendada, dependiendo del tipo de materia a embalar.

*² Posibilidad de producción en cualquier otro color.

*³ Valor aceptado sobre valor nominal.